




# ЗУБЧАТЫЕ ШКИВЫ ПОД РАСТОЧКУ ДЛЯ РЕМНЕЙ ПРОФИЛЬ «Т» – DIN 7721-2


**T 5**

**Шаг 5 mm**

Для ремней шириной 16 mm



2 F



2

Материал: Алюминий UNI 9006-T6 (AL)  
подходит для жесткого окисления до толщины

Описание	Артикул	Тип	Материал	Число зубьев	de	Df	Dm	F	L	d	№ фланец	Вес, кг
27 T 5 10	27016010EMT	2F	AL	10	15,05	19,5	8	21	27		3	0,02
27 T 5 12	27016012EMT	2F	AL	12	18,25	23	10	21	27		1	0,02
27 T 5 14	27016014EMT	2F	AL	14	21,45	25	13	21	27		2	0,03
27 T 5 15	27016015EMT	2F	AL	15	23,05	28	16	21	27		4	0,03
27 T 5 16	27016016EMT	2F	AL	16	24,60	32	18	21	27		5	0,04
27 T 5 18	27016018EMT	2F	AL	18	27,80	32	20	21	27		6	0,04
27 T 5 19	27016019EMT	2F	AL	19	29,40	36	22	21	27		8	0,05
27 T 5 20	27016020EMT	2F	AL	20	31,00	36	23	21	27		8	0,06
27 T 5 22	27016022EMT	2F	AL	22	34,25	38	24	21	27		9	0,06
27 T 5 24	27016024EMT	2F	AL	24	37,40	42	26	21	27		13	0,08
27 T 5 25	27016025EMT	2F	AL	25	38,95	44	26	21	27		12	0,08
27 T 5 26	27016026EMT	2F	AL	26	40,60	44	26	21	27		12	0,09
27 T 5 27	27016027EMT	2F	AL	27	42,20	48	30	21	27	8	11	0,09
27 T 5 28	27016028EMT	2F	AL	28	43,75	48	32	21	27	8	11	0,09
27 T 5 30	27016030EMT	2F	AL	30	46,95	51	34	21	27	8	16	0,10
27 T 5 32	27016032EMT	2F	AL	32	50,10	54	38	21	27	8	18	0,12
27 T 5 36	27016036EMT	2F	AL	36	56,45	63	38	21	27	8	23	0,16
27 T 5 40	27016040EMT	2F	AL	40	62,85	66	40	21	27	8	24	0,19
27 T 5 42	27016042EMT	2F	AL	42	66,00	71	40	21	27	8	26	0,20
27 T 5 44	27016044EMT	2	AL	44	69,20		45	21	27	8	27	0,23
27 T 5 48	27016048EMT	2	AL	48	75,55		50	21	27	8	29	0,28
27 T 5 60	27016060EMT	2	AL	60	94,65		65	21	27	8	38	0,43